

Anleitung für den Wasserspender mit zwei Automatiktränken

Die Automatiktränken müssen noch an den Boden des Tränkenrohrs eingeschraubt werden. Um sie zu befestigen, müssen Sie nur etwas Druck ausüben und die Automatiktränken im Uhrzeigersinn in die Löcher des Bodendeckels schrauben. Es bildet sich ein Gewinde im PVC-Material und die Automatiktränken sind dann wasserdicht eingeschraubt.

Füllen Sie den Wasserspender mit Wasser. Manchmal brauchen die Ventile in den Näpfen ein paar Tage, bis sie richtig abdichten und der Wasserstand in den ersten Tagen ein wenig schwankt.

Nach einiger Zeit kann es passieren, dass das Wasser beim Befüllen des Tränkeautomaten immer wieder überläuft. Dies ist Hinweis darauf, das Ventil zu reinigen.



Anleitung für den Futterspender

Im Lieferumfang sind 6 selbstschneidende Zinkschrauben enthalten. Setzen Sie die Regenabdeckung des Futterautomaten in das Ende des Rohrs des Durchgangsstutzens ein und drehen Sie 3 Schrauben mit einem Schraubenzieher oder einer Bohrmaschine fest in die Vorbohrungen ein.

Installation des Futterautomaten: Sie müssen den Automaten in Halshöhe der Hühner aufhängen, damit die Hühner das Futter picken können, ohne sich bücken zu müssen. Da Hühner unterschiedlich groß sind, hängt dies von der Rasse Ihrer Hühner ab. Wenn Sie den Futterautomaten zu niedrig anbringen, könnten die Hühner ihre Füße in den Automaten stecken und versuchen, das Futter auf den Boden zu werfen.



Verwendung des Futterautomaten: Achten Sie darauf, dass Sie eine Futtersorte verwenden, die für einen Schwerkraftfutterautomaten geeignet ist. Die meisten Futtermischungen und Pellets funktionieren gut, vermeiden Sie jedoch Streusel oder Futter mit hohem Melasseanteil, da diese nicht frei in die Schale fließen. Manche Futtermittel scheinen auch die Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren, wenn es besonders feucht oder nass ist. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Futter nicht so in die Futterschale fällt, wie es sollte, versuchen Sie, Ihr Futter mit einem anderen lockereren Futter zu mischen, um die richtige Fließgeschwindigkeit zu erreichen. Vermeiden Sie zu leicht fließende Futtermittel wie Weizen oder andere große Körner, da diese zu leicht fließen und Ihre Hühner das Futter auf den Boden verstreuen können.

Anbringen am Maschendraht

Diese Tränken und Futterautomaten sind so konzipiert, dass sie einfach in das Gitter Ihres Stalls eingehängt werden können. Wenn Sie feststellen, dass die Haken zu groß für das Gitter Ihres Stalls sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können das Gitter etwas zuschneiden, damit die Haken hineinpassen, oder Sie können mehrere Schäkel oder sogar Kabelbinder an Ihrem Stall anbringen, an denen die Haken befestigt werden können.

Anbringen an einer festen Wand

Wird der Wasserspender bzw. die Tränke und der Futterspender an einer massiven Holz- oder Mauerwand montiert, können die beigelegten 4 Aluminiumhalterungen und 8 Schrauben dafür genutzt werden um die Halterungen anzubringen und dann den Wasserspender oder den Futterspender daran aufzuhängen.